



Prosto i z łatwością WT4-AXB 4-calowa przemysłowa drukarka etykiet




Łatwa instalacja


- Nadaje się do różnych branż i zastosowań.
- Kompaktowa konstrukcja pasująca do każdego miejsca pracy.
- Obsługuje różne typy nośników.
- Elastyczne opcje spełniające Twoje potrzeby drukowania.
- Wiele emulacji dla łatwej integracji z istniejącymi systemami.
- Kompatybilna z rolkami etykiet o średnicy zewnętrznej 8,0 cala i rolkami taśmy 450 m.




Kompaktowa konstrukcja




Rozmiar etykiety i długość rolki



Wyświetlanie błędów



Wsparcie wielojęzyczne



Szeroka ścieżka etykiety

Łatwa obsługa

- Interfejs użytkownika z kolorowymi alertami do szybkiej identyfikacji błędów.
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika dla zróżnicowanej siły roboczej.
- Kolorowe elementy sterujące i szeroka ścieżka etykiet do bezproblemowej wymiany nośników.

Łatwe utrzymanie

- Łatwa wymiana termicznej głowicy drukującej i wałka dociskowego.
- Wspierane przez globalne wsparcie SATO.
- Oprogramowanie do scentralizowanej konfiguracji drukarek w sieci.



Termiczna głowica drukująca



Walek dociskowy



Centralne zarządzanie drukarką

TECHNICZNE INFORMACJE WT4-AXB

SPECYFIKACJA DRUKU			WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Metoda drukowania			Termotransferowe	
Rozdzielczość druku			8 dots / mm (203 dpi)	12 dots / mm (300 dpi)
Maks. powierzchnia zadruku	Width mm (inch)		104mm (4.09")	104mm (4.09")
	Length mm (inch)		2,500mm (98.4")	1,500mm (59.1")
Prędkość drukowania, mm/sec (ips)			Do 203.2mm/sec (8 ips)	Do 152.4mm/sec (6 ips)
CPU			32-bit RISC Microprocesor	
Pamięć drukarki			Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB Pamięć użytkownika: 32MB Zewnętrzna pamięć użytkownika USB: 16GB	
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH				
Rodzaje sensorów			Regulowany czujnik I-Mark (refleksyjny) / czujnik przerw między etykietami (transmisyjny), czujnik pobranej etykiety, czujnik otwarcia głowicy, czujnik braku taśmy	
Typ mediów			Etykiety w rolkach lub składankach (fan-fold), etykiety papierowe zwykłe, , etykiety papierowe ciągłe, tagi, bilety 0.08 – 0.19mm (0.003" – 0.007")	
Grubość mediów			0.08 – 0.19mm (0.003" – 0.007")	
Kształt etykiety	Kierunek nawoju		Face-in / Face out	
	Średnica rolki		Maks. średnica zewnętrzna rolki: Ø 203.2mm (8"), Średnica rdzenia: 76mm /38mm (3" / 1.5")	
Rozmiar etykiety	Rolka ciągła	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	6 – 2497mm (0.24" – 98.3")	6 – 1497mm (0.24" – 58.9")
	Tryb odrywany	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	22 – 1497mm (0.86" – 58.9")
	Tryb z gilotyną	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")	22 – 1497mm (0.86" – 58.9")
	Dispenser	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	22 – 397mm (0.86" – 15.6")	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")
Taśma (kalka termotransferowa)	Długość		Max. 450 metrów. Średnica rdzenia 82mm	
	Szerokość		40mm - 110mm (1.57" – 4.33")	
	Średnica rdzenia		25mm (1")	
	Kierunek nawoju		Na zewnątrz / do wewnątrz	
CZCIONKI / SYMBOLE				
Czcionki wewnętrzne obsługujące Unicode	Standardowa mapa bitowa		Czcionki bitmapowe XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.	
	Skalowalne czcionki		CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.	
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D		UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Composite: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated and Stacked.	
	Kod kreskowy 2D		PDF417 obejmujący Micro PDF, kod MAXI, kod QR, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.	
Rotacja zadruku	Dane znaku / kod kreskowy		0°, 90°, 180°, 270°	
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE				
Interfejsy		Standard: USB typu A 2.0 + USB typu B 2.0 + LAN + RS-232 Opcje: Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n i Bluetooth		
		Protokoły LAN: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2		
Języki poleceń (Emulacje języka drukarki)		SBPL Język drukarki kodów kreskowych SATO, SZPL, SIPL.		
PARAMETRY PRACY				
Wymagania dotyczące zasilania		Napięcie wejściowe: AC100V-240V +/- 10% (pełny zakres)/ Częstotliwość 50HZ -60Hz +/- 5%		
Środowisko	Operacyjne	4 – 40°C / 30 – 80% RH (bez kondensacji)		
	Magazynowania	-20 - 50°C / 15 - 85% RH (bez kondensacji)		
Wymiary (szer. x gł. x wys.) H1*		267.7 x 450 x 261mm *(H1 opcjonalnie: 256mm) - 10.54" x 17.71" x 10.30" *(H1 opcjonalnie 10.01")		
Waga		11.4 kg (25.13 lb)		
Wskaźniki, przyciski, wyświetlacz		3 niebieskie diody LED sygnalizacyjne, 7 przycisków, 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD		
POZOSTAŁE				
Certyfikacje		Zgodność z normami FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0, zgodność z dyrektywą WEEE.		
Samodiagnostyka		Funkcje wykrywania błędów, funkcja przegrzania głowicy drukującej		
Łatwość obsługi		Łatwa wymiana głowicy drukującej i wałka dociskowego		
OPCJE & ZARZĄDZANIE				
Akcesoria		Dispenser, gilotyna rotacyjna, podwójny interfejs LAN bezprzewodowy i Bluetooth,		
Zarządzanie drukarką		Narzędzie SATO Settings Utility do konfiguracji drukarki, sieci i łączności bezprzewodowej. SNMPv1.2. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego przez USB.		
WSPARCIE SATO				
Pełna gama etykiet, metek i taśm wyprodukowanych przez SATO. SATO Value Support – konserwacja posprzedażowa				